

ETANIZ LIMPA OBRAS

Função/finalidade

LIMPA OBRA ETANIZ é um limpador desincrustante de alto desempenho. Destinado à limpeza e desincrustação de pisos frios. Limpa sem agredir. Tem por finalidade efetuar a remoção dos resíduos de cimento, argamassa, rejuntamentos, massa corrida, tintas com base látex, e outros que durante a execução de obras vão se acumulando.

Características gerais

É um poderoso limpador e removedor com agentes limpadores de características químicas seguras, que dissolve e solta os resíduos depositados na superfície. Não agride o piso e seus revestimentos. Ação esperada do produto: soltar os resíduos e incrustações existentes ocasionados por construções, reformas e obras em geral.

Características físico-químicas

Aspecto:	Líquido translúcido
Odor:	Pungente
pH:	≤ 2,0
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	1,10 g/cm ³
Solubilidade:	100% solúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	25 a 30 cP

Pode ser aplicado em

- Pisos frios
- Fachadas
- Calçadas
- Escadas
- Sacadas
- Corredores
- Garagens
- Piscinas
- Interiores
- Exteriores

Instruções de uso

Utilizar o produto puro ou diluído na proporção de uma parte do produto em até cinco partes de água (1:5). Diluir o produto na concentração indicada, espalhar uniformemente e deixar agir até que a sujeira esteja solta, se necessário auxiliar com esfrega – APLICAR COM VASSOURA. Em seguida fazer a remoção com água e secagem com pano limpo.

Sempre usar luvas de borracha, óculos de proteção e botas.

A aplicação de uma segunda demão pode ser necessária em casos extremos de sujeiras antigas e altamente aderentes à superfície.

Formas de aplicação

Manual- por espalhamento

Automática- Máquinas de lavagem – colocar diretamente no reservatório, completar periodicamente mantendo o nível indicado.

Benefícios

- Limpa sem agredir
- Desincrusta pisos frios
- Remove resíduos de cimento, argamassa, massa corrida e tintas com base látex
- Fórmula premium
- Longa durabilidade
- Testado em ambientes industriais
- Alta concentração e rendimento
- Fácil de aplicar,
- Econômico - solúvel em água
- Não danifica
- Reduz tempo e trabalho
- Produto fabricado com matéria prima de alta qualidade

Tipos de embalagens

Caixa com embalagens plásticas de 6x1 e 2x5 L.

Manuseio/ estocagem

As embalagens devem ser manuseadas corretamente, sendo recomendável que esta operação seja realizada com cuidado para não haver danos; a estocagem deve ser feita em locais abrigados do sol, e de livre acesso; evitar exposição a fontes de calor excessivo.