

ETANIZ TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA - FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO:

ETANIZ TINTA SPRAY, com válvula 360º possibilita ao profissional mudar a direção do jato de acordo com a superfície de aplicação sendo horizontal ou vertical ou jato neblinado de acordo com a necessidade. Alta cobertura e aderência em diferentes acabamentos: EXTERNO/INTERNO indicado para aplicação em superfícies de madeira, metal, gesso, cerâmica, bicicletas, cercas, geladeiras, móveis de aço, objetos artesanais, decoração em geral, pequenos reparos em veículos, alumínio, cobre, latão. ALTA TEMPERATURA EXTERNO - indicado para aplicação em partes externas de escapamentos, chaminés, lareiras e caldeiras. É resistente a calor em exposição de até 600°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido
Odor:	Característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Insolúvel em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	20 a 25 cP

PODE SER APLICADO EM:

- Escapamentos de carros e motocicletas
- Lareiras
- Chaminés
- Caldeiras
- Fogões
- Tubulações e parte externa de churrasqueiras

MODO DE APLICAÇÃO:

PREPARO DE SUPERFÍCIES E APLICAÇÃO: Mantenha a superfície limpa e seca. Se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas. AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE CADA APLICAÇÃO. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares. Secagem ao toque em 15 minutos, secagem para manuseio em 1 hora e secagem total em 24 horas. A aplicação

do FUNDO BRANCO é necessária em alguns casos, para que seja obtida a tonalidade ideal das cores da tinta.

BENEFÍCIOS:

- Alto rendimento e alta aderência
- Pigmento de alta qualidade
- Cobertura durável

EMBALAGEM:

Latas com 400 mL / 210 g (pack com 06)

CORES:

- Alumínio
- Preto Fosco

ARMAZENAMENTO:

Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.