

ETANIZ TINTA SPRAY METÁLICA - FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO:

ETANIZ TINTA SPRAY, com válvula 360º possibilita ao profissional mudar a direção do jato de acordo com a superfície de aplicação sendo horizontal ou vertical ou jato neblinado de acordo com a necessidade. Alta cobertura e aderência em diferentes acabamentos: MULTIUSO E METALIZADO (exceto cromado) EXTERNO/INTERNO indicado para aplicação em superfícies de madeira, metal, gesso, cerâmica, bicicletas, cercas, geladeiras, móveis de aço, objetos artesanais, decoração em geral, pequenos reparos em veículos, alumínio, cobre, latão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido
Odor:	Característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Insolúvel em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	20 a 25 cP

PODE SER APLICADO EM:

- Aço, alumínio
- Decorações
- Gesso
- Cerâmica
- Papel
- Objetos artesanais
- Madeiras, metais

MODO DE APLICAÇÃO:

PREPARO DE SUPERFÍCIES E APLICAÇÃO: Mantenha a superfície limpa e seca. Se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas. AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE CADA APLICAÇÃO. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares. Secagem ao toque em 15 minutos, secagem para manuseio em 1 hora e secagem total em 24 horas. A aplicação do FUNDO BRANCO é necessária em alguns casos, para que seja obtida a tonalidade ideal

das cores da tinta. A cor cromado somente para uso interno. Antes de aplicar a cor Cromado é imprescindível a aplicação prévia de duas demãos da cor Preto Brilhante.

BENEFÍCIOS:

- Alto rendimento e alta aderência
- Pigmento de alta qualidade
- Cobertura durável
- Válvula de aplicação com jato em leque

EMBALAGEM:

Latas com 400 mL / 210 g (caixa com 06)

CORES:

- Alumínio
- Alumínio Rodas
- Azul
- Cobre
- Cromado
- Dourado
- Grafite
- Ouro
- Prata
- Verde
- Vermelho

ARMAZENAMENTO:

Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.