

## ETANIZ TINTA SPRAY USO GERAL - FICHA TÉCNICA

### DESCRIÇÃO:

ETANIZ TINTA SPRAY, com válvula 360º possibilita ao profissional mudar a direção do jato de acordo com a superfície de aplicação sendo horizontal ou vertical ou jato neblinado de acordo com a necessidade. Alta cobertura e aderência em diferentes acabamentos: MULTIUSO EXTERNO/INTERNO indicado para aplicação em superfícies de madeira, metal, gesso, cerâmica, bicicletas, cercas, geladeiras, móveis de aço, objetos artesanais, decoração em geral, pequenos reparos em veículos, alumínio, cobre, latão.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido
Odor:	Característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Insolúvel em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	20 a 25 cP

### PODE SER APLICADO EM:

- Aço, alumínio
- Artesanatos, cercas
- Bicicletas, carrocerias, baús
- Cercas, gradis e banheiros
- Cobre, concreto e ferro
- Geladeiras, latão
- Madeiras, metais e móveis de aço
- Para-choques e rodas

### MODO DE APLICAÇÃO:

PREPARO DE SUPERFÍCIES E APLICAÇÃO: Mantenha a superfície limpa e seca. Se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas. AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE CADA APLICAÇÃO. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares. Secagem ao toque em 15 minutos, secagem para manuseio em 1 hora e secagem total em 24 horas. A aplicação do FUNDO BRANCO é necessária em alguns casos, para que seja obtida a tonalidade ideal

das cores da tinta. As tintas luminosas e a cor cromado somente para uso interno. Antes de aplicar a cor Cromado é imprescindível a aplicação prévia de duas demãos da cor Preto Brilhante.

**BENEFÍCIOS:**

- Alto rendimento e alta aderência
- Cobertura durável e cores vivas
- Válvula de aplicação com jato em leque

**EMBALAGEM:**

Latas com 400 mL / 210 g (pack com 06)

**CORES:**

- Branco brilhante
- Branco fosco
- Preto brilhante
- Preto fosco
- Vermelho
- Azul claro
- Azul médio
- Azul escuro
- Amarelo
- Verde escuro
- Grafite
- Cinza Primer
- Cinza médio
- Cromada
- Rosa
- Verde claro
- Violeta
- Verniz

**ARMAZENAMENTO:**

Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.