

## ETANIZ LIMPA BOLOR

### Função/finalidade

Limpador clorado de uso geral solúvel em água. Indicado para limpar superfícies, pisos, paredes, telhados, impregnados de bolor e mofo, na limpeza de frigoríficos, câmaras frias, abatedouros, pescados, salas de ordenha, caminhões, containers transportadores e tanques reservatórios desses derivados, etc.

### Características gerais

É um limpador de alto poder de limpeza formulado a partir do cloro ativo a 12% indicado para limpeza e desinfecção de superfícies em ambientes sujeitos a contaminação por microrganismos. Com seus agentes ativos combinados, penetram e colocam as sujeiras e as contaminações em suspensão, soltando-as da superfície facilitando a remoção. Ação esperada do produto: Limpeza instantânea. **O PRODUTO MANCHA TECIDOS EM GERAL.**

### Características físico-químicas

Aspecto:	Líquido amarelado
Odor:	Pungente, penetrante e irritante.
pH:	11 - 13
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	1,065 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidade:	100% solúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	20 cP

### Pode ser aplicado em:

- Paredes
- Muros
- Pisos
- Calçadas
- Banheiros
- Cozinhas
- Barcos
- Freezers

## Instruções de uso

Para sujidades maiores, o produto deve ser aplicado puro através do borrifador. Em sujidade mais leves, preparar uma solução do produto utilizando 01 parte do produto em até 10 partes de água, colocando primeiro o produto e depois a água, aplicar o produto diretamente sobre a superfície a ser limpa espalhar uniformemente e deixar agir até que a sujeira esteja solta, se necessário auxiliar com esfrega. Deixar secar naturalmente.

**Cuidados:** Perigoso a sua ingestão. Impedir contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. **Não inale vapores. Use luvas de proteção/roupa de proteção/ botas/ proteção ocular. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.** Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfície aquecida. **Nunca reutilizar a embalagem vazia.** Manter na embalagem original. A estocagem deve ser feita em locais abrigados do sol, e de livre acesso. Evitar exposição a fontes de calor excessivo. **Para abrir a tampa, apoiar a embalagem no chão e desenroscá-la.** Depois de utilizado armazenar a embalagem vazia em local isolado.

## Formas de aplicação

Diretamente sobre a superfície por espalhamento ou pulverização.

## Benefícios

- Inibe o reaparecimento do bolor
- Inibe o reaparecimento de mofos
- Fórmula premium
- Longa durabilidade
- Testado em ambientes industriais
- Alto rendimento
- Produto fabricado com matéria prima de alta qualidade
- Maior intervalo nas limpezas
- Reduz tempo e mão de obra
- Fácil de aplicar

## Tipos de embalagens

Caixa com embalagens plásticas de 6 x 1L.

## Manuseio/ estocagem

As embalagens devem ser manuseadas corretamente, sendo recomendável que esta operação seja realizada com cuidado para não haver danos; a estocagem deve ser feita em locais abrigados do sol, e de livre acesso; evitar exposição a fontes de calor excessivo.