

LIMPA TELHA ETANIZ - FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO:

LIMPA TELHA ETANIZ é um limpador solúvel em água. Seu uso é indicado para atuar com eficiência na limpeza e manutenção de telhados, fachadas, paredes e muros.

FINALIDADE:

LIMPA CONTATO ETANIZ é recomendado para uso em telhados de casas em geral, edifícios comerciais, e indústrias. Excelente para telhas de cerâmica de todos os tipos, de fibra e de cimento. Tem por finalidade efetuar a remocao das sujeiras e incrustações acumuladas ao longo do tempo ocasionadas pelos fungos, limos, poeiras, maresia e outros contaminantes em geral das superfícies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido amarelado

Odor: Pungente 11,0-13,0 :Ha Ponto de fusão: Não aplicável Ponto de ebulição: Não disponível Ponto de fulgor: Não disponível Taxa de evaporação: Não disponível Inflamabilidade: Não aplicável Limite de explosividade: Não disponível Pressão de vapor: Não disponível Densidade de vapor: Não disponível Densidade relativa: 1,200 g/cm³ Solúvel em água Solubilidade: Temperatura de autoignição: Não aplicável Temperatura de decomposição: Não aplicável

PODE SER APLICADO EM:

- Telhas (cerâmica, cimento, fibra, fibrocimento, etc)
- Fachadas

Viscosidade:

- Muros
- Paredes

MODO DE APLICAÇÃO:

Pulverização: aplicar o produto sobre a superfície e deixar agir por 15 minutos. Enxaguar. Em casos de coberturas, não necessita enxágue.

20 cP

Máquina de lavagem: diluir o produto em 03 partes de água e colocar diretamente no reservatório da máquina.



BENEFÍCIOS:

- Revitaliza cores dos revestimentos
- Inibe reaparecimento de fungos
- Elimina manchas de fungos e algas
- Remove sujeiras e incrustações
- Inibe crescimento de microrganismos
- Longa durabilidade
- Testado em ambientes industriais
- Alta concentração e rendimento
- Produto fabricado com matéria prima de alta qualidade

EMBALAGEM:

Galões com 05 litros (caixa com 02)

ARMAZENAMENTO:

Até 06 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.