

## SELA TRINCA ETANIZ - FICHA TÉCNICA

### DESCRIÇÃO:

**SELA TRINCA ETANIZ** é um Selante acrílico, recomendado para tratamento de trincas e fissuras em alvenaria. Possui ótima aderência, fácil aplicação, grande poder de enchimento que possibilita acompanhar a movimentação natural das trincas e fissuras.

### FINALIDADE:

**SELA TRINCA ETANIZ** é especialmente formulado para o preenchimento profissional de juntas entre placas de gesso para evitar fissuras e para mascarar e corrigir defeitos em gesso em paredes e tetos. Este selante acrílico de alta qualidade mostra uma boa adesão à maioria das superfícies de construção (especialmente as porosas): concreto, gesso, tijolo, madeira e placas de gesso. É pintável após a cura completa. Antes de pintar pode ser lixado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Aspecto:                     | Pastoso         |
| Odor:                        | Característico  |
| pH:                          | Não aplicável   |
| Ponto de fusão:              | Não aplicável   |
| Ponto de ebulição:           | Não disponível  |
| Ponto de fulgor:             | Não disponível  |
| Taxa de evaporação:          | Não disponível  |
| Inflamabilidade:             | Não aplicável   |
| Limite de explosividade:     | Não disponível  |
| Pressão de vapor:            | Não disponível  |
| Densidade de vapor:          | Não disponível  |
| Densidade relativa:          | Não disponível  |
| Solubilidade:                | solúvel em água |
| Temperatura de autoignição:  | Não aplicável   |
| Temperatura de decomposição: | Não aplicável   |
| Viscosidade:                 | Não aplicável   |

### PODE SER APLICADO EM:

- Acabamentos
- Alvenaria
- Concreto
- Fissuras
- Gesso
- Isopor
- Madeira
- MDF e MDP
- Paredes
- Placas de Dry-Wall
- Trincas

**MODO DE APLICAÇÃO:**

A superfície deve estar limpa e seca, isenta de partículas e oxidações. Cortar a ponta do cartucho em ângulo reto e a ponta do bico aplicador em ângulo de 45°, rosquear o bico no cartucho, colocar na pistola de aplicação (vendida separadamente). Aplicar em temperatura ambiente. Preferencialmente entre +5°C e +40°C. **Atenção:** A abertura onde o produto será aplicado deve ter 5mm de largura e 5mm de profundidade, caso está fissura seja maior deve-se aplicar o **SELA TRINCA ETANIZ** em etapas observando que cada filete cobre 5mm de profundidade, para lixar a superfície aplicada aguarde 24 horas e para pintar aguardar a cura total de 48 horas.

**BENEFÍCIOS:**

- Pode ser lixado
- Pode ser lavável com água
- Pintável
- Não tóxico
- Uso interno
- Excelente aderência a materiais porosos
- Movimento de acomodação
- Tempo curto de formação de pele
- Não escorrega
- Secagem rápida
- Não atinge isopor, então pode ser usado como produto que cola isopor ou faz acabamento de fissuras entre isopor e parede.

**EMBALAGEM:**

Cartuchos com 450g. (caixa com 12)

**ARMAZENAMENTO:**

Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.