

ETANIZ SILICONE ACÉTICO - FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO:

SILICONE ACÉTICO ETANIZ é um adesivo selante à base de silicone, de cura acética, de alta qualidade com low modules, antifungo e antimoho. Ideal para uso profissional nas vidraçarias, marcenarias e construção civil.

FINALIDADE:

Indicado para: vidros comum e temperado, vitrines, placas e marcos, alumínio, azulejos, cerâmicas, pias, banheiros, acabamento na montagem de móveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Consistência: pastosa

Densidade específica: 0,945 g/mL

Temperatura para aplicação: +5°C to +35°C

Sistema de cura reticula em contato com a umidade atmosférica

Tempo de formação de pele: 12 minutos (20oC / 65% umidade relativa do ar)

Dureza: Shore A 14

Retração (encolhimento): nenhuma

Resistência à temperatura: -60oC a +180oC

Alongamento na ruptura: 200%

Módulo de elasticidade 100%: 0,30N/mm²

Capacidade de movimento (100%): +-5

* Os valores acima foram calculados a 25oC e 50% U.R.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Não escorre nas juntas verticais;
- Excelente adesão na maioria dos vidros, cerâmicas, alumínio;
- Movimento máximo admissível até 25%;
- Resistente a varias condições de tempo: chuva, neve, temperaturas extremas;
- Resistente a produtos químicos;
- Resistente aos raios UV;
- Baixa retração no endurecimento;

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES:

As superfícies devem estar limpas, secas, isenta de partículas e oxidações. Cortar a ponta do cartucho em ângulo reto e a ponta do bico em aplicador em ângulo 45°, rosquear o bico no cartucho, colocar na pistola de aplicação (vendida separadamente).

APLICAÇÕES:

Executar a aplicação com pistola manual ou pneumática em temperaturas entre 5°C e 45°C.

As ferramentas deverão ser limpas imediatamente após aplicação, com solvente adequado.

LIMITAÇÕES DE USO:

Não aplicarem vidros laminados, metais corrosíveis, espelhos, superfícies pintadas e/ou porosas, acrílico, plástico a base de polietileno (PE) e polipropileno (PP), evitar contato com alimentos, imersão contínua em meios líquidos e aplicações estruturais. Não aceita pintura.

EMBALAGEM:

Cartuchos com 240g

Cor disponível: incolor, branco e preto.

ARMAZENAMENTO:

Até 18 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.