

ETANIZ VEDA CALHA

DESCRIÇÃO:

Adesivo-vedante de cor alumínio que possui excelente resistência às intempéries do tempo e é indicado para uso externo. Na vedação e fixação de calhas, rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas o Veda Calha Etaniz dispensa solda.

FINALIDADE:

Pode ser usado na junção de condutores de dutos, de ar condicionado. Produto forma pele muito rápido deixando junta forte na cor da chapa. Permite unir as calhas substituindo solda em forma eficiente e rápida. Aceita pintura após de 72 horas. Não racha e não trinca formando junta durável e rígida.

PODE SER APLICADO EM:

- Aço
- Calhas
- Chapas
- Chapas de Aço e Metal
- Coifas
- Concreto
- Metais
- Pingadeiras
- Telhados
- Madeira
- Alumínio



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Constituição química básica: borracha e resina sintética, solventes aromáticos.

Cor: Alumínio

Densidade: 1,40g/cm³

Sistema de cura: com umidade atmosférica

Tempo de formação de película: aprox. 15 min.

Validade (armazenamento abaixo de 25°C): 18 meses

Cura total: 72 horas

BENEFÍCIOS:

- Adere metais e aço com muita eficiência
- Alta aderência e força final
- Colagem forte e durável
- Resistente a umidade e UV
- Uso externo
- Secagem ultrarrápida
- Fácil aplicação
- Resistente a intempéries ambientais

- Não amarela
- Não encolhe
- Elimina uso da solda, colando permanentemente chapas de aço e calhas
- Não é corrosivo para metal
- Aceita pintura
- Verdadeira cor de alumínio
- Popular nas calhas e acabamento de telhados

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES:

A superfície deve estar completamente limpa, seca, isenta de partículas e oxidações.

APLICAÇÕES:

Perfurar a ponta do cartucho, rosquear o bico aplicador que deverá ser cortado em um ângulo de 45°. Colocar o cartucho na pistola aplicadora. Aplicar em temperatura ambiente de +5°C à +40°C. O produto aceita pintura após 72 horas.

FATOR DE FORMA RECOMENDADO:

Fator de forma recomendado: 2 x 1 (largura x profundidade).

- Largura mínima: 5mm
- Largura máxima: 30mm
- Profundidade mínima: 5mm

EMBALAGEM:

Cartuchos com 270g (caixa com 12)

Cor disponível: alumínio

ARMAZENAMENTO:

Até 18 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.