

LEV&UZE GRAFITE SPRAY

DESCRIÇÃO:

LEV&UZE GRAFITE SPRAY foi desenvolvido visando uma fácil aplicação em locais de difícil acesso, atua como lubrificante seco.

INSTRUÇÕES DE USO:

Agite bem antes de usar, aplique o produto na superfície desejada formando uma camada lubrificante. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador. Usa-se aonde possa reduzir o atrito entre as peças tais como metal com nylon, metal com borracha, vidro com borracha, nylon com nylon, borracha com borracha.

PODE SER APLICADO EM:

- Canaletas de vidros
- Fechaduras
- Portões
- Máquinas
- Cadeados
- Portas
- Trilhos

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	líquido
Odor:	Característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Insolúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não aplicável

EMBALAGEM:

Latas com 300mL/ 180g (fardo com 06 unidades).

**lev&uze**

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE:

Até 24 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

lev&uize